

## Gizli döşeme tipi

### Duvara gizlenecek şekilde tasarlanmıştır

- › Duvara gizlenecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan yalnızca emiş ve üfleme menfezleri görünür
- › Derinlik yalnızca 200 mm olduğundan çok küçük bir montaj alanı gerektirir



FXNQ-A

BRC1H519W7/S7/K7, BRC4C65

- › Yüksek olmamasından dolayı (620 mm) pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Yüksek ESP esnek montaja izin verir



FXNQ-A ile ilgili tüm teknik bilgilere [my.daikin.eu](http://my.daikin.eu) adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite			FXNQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,071			0,078	0,099	0,110
	Isıtma	Nom.	kW	0,068			0,075	0,096	0,107
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	620 / 720x790x200			620 / 720x990x200		620 / 720x1.190x200
Ağırlık	Birim		kg	23,5			27,5		32,0
Gövde	Malzeme			Galvanizli çelik levha					
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	6,4/7,2/8,0			8,5/9,5/10,5	10,0/11,0/12,5	13,0/14,5/16,5
		Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	6,4/7,2/8,0			8,5/9,5/10,5	10,0/11,0/12,5	13,0/14,5/16,5
	Cihaz dışı statik basınç - 50 Hz	Nom./Yüksek	Pa	10/41,0		10/42,0	15/52,0	15/59,0	15/55,0
Hava filtresi	Tipi			Reçine ağı					
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	51			52	53	54
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	27,0/28,5/30,0			28,0/30,0/32,0	29,0/31,0/33,0	32,0/33,0/35,0
	Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	27,0/28,5/30,0			28,0/30,0/32,0	29,0/31,0/33,0	32,0/33,0/35,0
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-410A/2.087,5					
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35			9,52		
	Gaz	DÇ	mm	12,7			15,9		
	Drenaj			VP20 (İÇ 20/DÇ 26)					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220					
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	16					
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC4C65					
	Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1D52					