



4 yöne üflemleri tavan asılı tip ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan yüksek odalar için benzersiz Daikin ünitesi


- › Tavan yüksekliği 3,5 m'ye kadar çıkan odalar dahi kapasite kaybı olmaksızın çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir!
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnek!



- › Şık ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar. Ünite çalışmadığında kanatlar tamamen kapanır
- › 0 ile 60° arasında 5 farklı üfleme açısı uzaktan kumanda ile programlanabilir



- › 688 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



BRC1H519W7/S7/K7, BRC7C58

BENZERSİZ



FXUQ-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite		FXUQ	71A	100A
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	8,0	11,2
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	9,0	12,5
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	0,090	0,200
	Isıtma	Nom.	0,073	0,179
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	198x950x950	
Ağırlık	Birim		26	27
Gövde	Malzeme			
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Reçine	
		Düşük/Nom./Yüksek	16,0/19,5/22,5	21,0/26,0/31,0
		Isıtma	16,0/19,5/22,5	21,0/26,0/31,0
Hava filtresi	Tipi	Küflenmeye karşı dayanıklı reçine ağ		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom./Yüksek	56/58	62/65
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	36,0/38,0/40,0	40,0/44,0/47,0
	Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	36,0/38,0/40,0	40,0/44,0/47,0
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP	R-410A/2.087,5		
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	9,52	
	Gaz	DÇ	15,9	
	Drenaj		İÇ 20/DÇ 26	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	1~/50/60/220-240/220-230		
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	16		
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda	BRC7C58		
	Kablolu kumanda	BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1D52		